

1,2
/ 65,94

M³/MIN

8
/ 13

BAR

11
/ 400

KW



DIREKTMEG-
HAJTÁS

LARGO

Csavarkompresszor. Direktmehajtás.

NAGY TELJESÍTMÉNY MAGASABB LEVEGŐIGÉNYRE.

- erős és robusztus a legkeményebb kihívásokra is felkészülve
- nagyon jó készülék hatásfok
- optimálisan illesztett sűrítőkfokozat
- magas sűrített levegő minőség
- intelligens mikroprocesszoros vezérlés
- plus-kivitel beépített hűtveszáritóval. Lehetővé teszi a száraz sűrített levegőt a sűrített levegő kilépő csonkon (Largo 11–55).
- **Sűrítőkfokozat.** Új fokozatechnológia, nagyteljesítményű, kiváló hatásfok
- **Meghajtórendszer.** Optimálisan illesztett hajtómű általi direktmehajtás.
- **plus-kivitel beépített száritóval.** Lehetővé teszi a száraz sűrített levegőt a levegő kilépő csonkon.
- **Energiavisszanyerés.** Energiavisszanyerő rendszer a teljes sorozat részére.
- **Leválasztórendszer.** Magas sűrített levegő minőség a bevált több fokozatú leválasztás által.
- **Hűtőegység.** Nagyfelületű hűtő az alacsony sűrített levegő kilépő hőmérséklet és optimális hűtőfolyadék hőmérséklet érdekében.
- **Ventillátor.** Optimális hűtés, nagy maradéknymás.
- **Meghajtómotor.** Robusztus, tartalékkal méretezett meghajtómotor (EFF1 standard kivitel).
- **Air Control.** A kompresszor intelligenciája; gondolkodik, felügyel és dokumentál.



LARGO 11–55 plus kivitel beépített száritóval
LARGO 315–400 vízhűtéses kivitel

Robusztus alkatrészek, ipari használatra tervezve.




Típus	Motor-név- teljesítmény [kW]	Térfogatáram* [m ³ /h]				Zajszint [dB(A)]	Hűtőlevegő- térfogatáram [m ³ /h]	Hűtőlevegő- térfogatáram száritóval [m ³ /h]	Méretek H x Sz x M [mm]	Súly [kg]	Sűrített levegő csatlakozás [G]
		7,5 bar(ü)	8 bar(ü)	10 bar(ü)	13 bar(ü)						
LARGO 11	11	1,93	1,83	1,52	1,20	61	3500	4590	1300 x 780 x 1555	460	1"
LARGO 15	15	2,70	2,48	2,20	1,82	62	3500	4590	1300 x 780 x 1555	470	1"
LARGO 19	18,5	3,28	3,17	2,70	2,32	63	3500	4590	1300 x 780 x 1555	490	1"
LARGO 22	22	3,78	3,67	3,23	2,82	64	3500	4850	1300 x 780 x 1555	496	1"
LARGO 30	30	4,60	4,55	4,27	3,68	65	4600	5930	1300 x 780 x 1555	542	1"
LARGO 31	30	5,58	5,27	4,68	3,83	65	4850	7430	1810 x 950 x 1760	815	1 1/2"
LARGO 37	37	6,90	6,63	5,88	4,68	66	4850	7430	1810 x 950 x 1760	900	1 1/2"
LARGO 45	45	8,03	7,87	7,20	6,00	67	6650	9230	1810 x 950 x 1760	975	1 1/2"
LARGO 55	55	9,48	–	8,47	7,27	70	9000	11580	1810 x 950 x 1760	1165	1 1/2"

*1 ISO 1217 (IC-1996 melléklet) alapján, Zajszint DIN 45635 T13 szerint, 1 m távolságban, a hangértékeket standard burkolattal mértük. A prémium kivitelű készülékek (opcionális) 2 dB(A)-vel halkabbak. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



LARGO 11-160 standard kompresszor

... LARGO 11-55 beépített hűtveszárítóval



LARGO 200-400 standard kompresszor

Típus	Motor-névl. teljesítmény [kW]	Térfogatáram* [m³/h]				Zajszint [dB(A)]	Hűtőlevegő-térfogatáram [m³/h]	Hűtőlevegő-térfogatáram szárítóval [m³/h]	Méretek H x Sz x M [mm]	Súly [kg]	Sűrített levegő csatlakozás [G]
		7,5 bar(ü)	8 bar(ü)	10 bar(ü)	13 bar(ü)						
LARGO 56	55	10,62	10,20	8,93	7,22	65	13000	-	2100 x 1060 x 1600	1430	2"
LARGO 75	75	14,70	13,90	12,37	10,48	66	13000	-	2100 x 1060 x 1600	1500	2"
LARGO 90	90	16,08	16,06	14,67	11,87	71	15000	-	2100 x 1060 x 1600	1625	2"
LARGO 110	110	19,58	18,98	17,08	14,67	75	15000	-	2100 x 1060 x 1600	1810	2"
LARGO 111	110	20,23	19,52	17,25	13,63	72	15000	-	2606 x 1490 x 1938	2420	3"
LARGO 132	132	24,50	23,20	21,08	17,08	72	22000	-	2736 x 1490 x 1938	2565	3"
LARGO 160	160	28,61	27,35	24,83	20,67	73	26000	-	2941 x 1610 x 1992	2830	3"
LARGO 200	200	29,25	29,25	28,59	24,00	78	26000	-	2300 x 1400 x 1525	3550	DN 80
LARGO 201	200	36,00	36,00	32,00	26,14	78	28000	-	3400 x 1650 x 2025	3900	DN 100
LARGO 250	250	43,55	43,55	38,70	32,87	78	33000	-	3400 x 1650 x 2025	4050	DN 100
LARGO 315 W	315	52,50	52,50	45,10	39,78	75	-	-	3400 x 1650 x 2025	4350	DN 100
LARGO 355 W	355	61,66	61,66	52,70	-	76	-	-	3600 x 2100 x 2200	5750	DN 100
LARGO 400 W	400	65,94	65,94	58,41	-	76	-	-	3600 x 2100 x 2200	5900	DN 125

*1) ISO 1217 (IC-1996 melléklet) alapján, Zajszint DIN 45635 T13 szerint, 1 m távolságban, a hangértékeket standard burkolattal mértük. A prémium kivitelű készülékek (opcionális) 2 dB(A)-vel halkabbak. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.